

1A Nano-Tec Oberflächenschutz

lässt Schmutz einfach abgleiten

Einsatzbereich

- bildet extrem dünne Schutzschicht im Nanobereich
- verändert nachhaltig die Eigenschaften der behandelten Glas- oder Keramikoberfläche
- wirkt stark wasserabweisend und verhindert Ansetzen von Schmutz, Kalk, Vogelkot, etc.
- verleiht Oberfläche „**easy-to-clean-effect**“
- für Haushalt, Fahrzeuge, Boote, Duschtrennwände, Plattenbeläge, Keramik, Fensterglas, Dachfenster, Wintergärten, etc.

Gebrauchsanweisung

- **pur** anwenden
- **vor Behandlung Oberfläche gründlich reinigen** - soll sehr sauber, fettfrei und trocken sein
- ein paar ml auf ein sauberes Tuch geben und mit kreisenden Bewegungen auf Fläche einreiben
- eventuell wiederholen bis Grauschleier sichtbar wird
- imprägnierte Fläche mit Wasser annetzen/ besprühen
- mit sauberem Tuch trocken reiben
- bei 10°C bis 30°C anwenden - nie in praller Sonne
- für Schäden unsachgemäßer Anwendung übernimmt Hersteller keine Haftung
- bei Zimmertemperatur/ nie unter direkter Sonneneinstrahlung lagern

Produktdaten	
Verbrauch	ca. 5 bis 15 ml pro m ²
Verdünnung	pur
Haltbarkeit	2 Jahre



www.1a-anzenberger.com • info@1a-anzenberger.com • A-4820 Bad Ischl, Marie-Louisen-Str. 4 • T +43(0)6132 26455-0, F +43(0)6132 26455-19 • D-83395 Freilassing, Bräuhausstraße 3 • T +49(0)8654 1391 F +49(0)8654 62238